

## PORTES DE GARAGE À ENROULEMENT EN ALUMINIUM

Gain de place et simplicité  
Confort et longévité



**SOTHOFERM**  
l'esprit battant

# PORTE DE GARAGE À ENROULEMENT EN ALU

## PORTE DE GARAGE À ENROULEMENT

14 mm | Aluminium

GARANTIE  
10 ANS

Junon 55

CE



FABRIQUÉ EN  
FRANCE



Lame de  
55 x 14 mm isolée



Coullisse de section  
75 x 27 mm



Coffre de 250 mm  
jusqu'à 2400 mm  
de haut


- En cas de retombée de linteau insuffisante, la lame aluminium 55 mm permet l'enroulement du tablier dans un coffre réduit
- Mêmes options de sécurité que la porte de garage Junon 77 et Junon 77 Plus

## COULEURS

### COULEURS DES LAMES



### COULEURS DU COFFRE, LAME FINALE ET COULISSES




## QUELQUES ACCESSOIRES OPTIONNELS



Digicode radio JCM



Contacteur à clé extérieur JCM



Feu d'avertissement JCM



Lecteur biométrique JCM



Commande radio Somfy Rollixo IO



Récepteur radio JCM

## ZOOMS

### COMMUNS À TOUS LES MODÈLES



Système  
"Stop chute"



Accéléromètre  
permettant la  
détection de  
l'obstale



Manoeuvre de  
secours (en  
cas de coupure  
d'électricité)



Télécommande  
JCM

Les techniques d'impression ne permettent pas de restituer avec exactitude les coloris proposés.

## PORTE DE GARAGE À ENROULEMENT

19 mm | Aluminium



**Junon 77 & Junon 77 Plus**



FABRIQUÉ EN FRANCE



Lame de 77 x 19 mm isolée



Couliasse de section 105 x 42 mm pour Junon 77 et Junon 77 Plus



Coffre de 300 mm ou 360 mm selon les configurations

- ▶ Lames recouvertes de 2 couches de laque
- ▶ Se pose dans tout type de garage
- ▶ Grande largeur 5 m maximum

## COULEURS

### COULEURS DES LAMES



### COULEURS DES LAMES PLAXÉES



### COULEURS DU COFFRE, LAME FINALE ET COULISSES



## QUELQUES ACCESSOIRES OPTIONNELS



Digicode radio JCM



Boîte à clé extérieure JCM



Feu d'avertissement JCM



Lecteur biométrique JCM




Commande radio Somfy Rollixo IO



Grande dimension possible



Lames ventilation



Lames avec hublots transparents ou imprimés

Les techniques d'impression ne permettent pas de restituer avec exactitude les coloris proposés.

## > Porte de garage à enroulement



### PRATIQUE

#### > Légende des pictogrammes



Les produits Sothoferm sont garantis 10 ans contre tout défaut de fabrication ou vice caché. Cette garantie commence le jour de la livraison chez notre distributeur et concerne le bon fonctionnement. Les détails de la garantie et ses conditions sont expliqués dans le carnet de garantie livré avec tous nos produits.



Les produits Sothoferm sont conformes au cahier des charges des normes CE.



Nos produits sont conçus, usinés, réalisés et assemblés en France.

### REMARQUES

#### RÉGLEMENTATION

Les règles d'urbanisme peuvent changer d'une ville à une autre, voire d'un quartier à un autre. La proximité d'un bâtiment historique notamment, peut vous imposer un matériau, une forme ou une couleur particulière pour vos fermetures. Nous vous conseillons, avant de faire un choix définitif, de vous renseigner auprès de votre mairie, qui pourra vous informer des possibilités qui s'offrent à vous.

#### PRISE DE COTES

Elles doivent être prises avec le plus grand soin. La bonne analyse préalable du chantier détermine souvent sa qualité une fois le travail terminé.

Conseil : pour vous faciliter la prise de commande, utilisez le bon de commande Sothoferm.

#### STOCKAGE

La porte de garage doit être stocké avant la pose dans les règles de l'art dans un endroit sec et ventilé.

#### FINITION ET ENTRETIEN

Aucune finition n'est nécessaire sur les portes de garage à enroulement en aluminium. Il convient cependant de les nettoyer régulièrement à l'eau, afin de les débarrasser des dépôts susceptibles de les vieillir prématurément (embruns, pollutions chimiques, etc).

# SOTHOFERM

l'esprit battant

Z.I. La Croix d'Ingand  
79100 MAUZÉ-THOUARSAIS

Tél. : 05 49 66 66 64  
Fax : 05 49 96 13 21

[www.sothoferm.fr](http://www.sothoferm.fr) - Juillet 2017