

ALUMINIUM CINTRÉ

Fenêtre

Porte-fenêtre


Porte résidentielle

Porte technique

En 1979, la société Boulangeot fabrique son premier Oeil de boeuf. Depuis, la société n'a cessé d'évoluer en développant sa maîtrise d'autres formes comme le houteau, la demi-lune.

Une seconde étape de son histoire est l'élargissement de son offre toujours sur les formes arrondies avec les fenêtres et portes cintrées. Sa croissance s'est aussi faite en fabricant à partir des différents matériaux pour répondre aux exigences et besoins du marché.

Boulangeot poursuit sa croissance en cultivant son expertise de la fabrication de formes cintrées, en proposant de l'innovation dans le cadre d'un savoir-faire animé en permanence.



Une histoire passionnante commencée avec l'œil de bœuf aujourd'hui proposé dans tous les styles : l'œil de bœuf fixe, basculant, ouvrant à la française, et dans les 3 matériaux.

La qualité : c'est fabriquer un produit de qualité par le choix des matériaux, la technique de fabrication et apporter jusqu'au consommateur final la réponse aux attentes.

Le service : c'est la prise en compte quotidienne des besoins avec une réponse en adéquation avec la promesse. Le service passe aussi par une organisation structurée pour tenir les engagements clients.

L'esthétisme : c'est l'écoute permanente et la prise en compte de l'évolution des tendances, des styles des consommateurs qui décident de personnaliser qualitativement leur habitat.

Le respect de l'environnement : c'est la prise en compte d'un besoin qui grandit, une démarche progressivement intégrée dans les processus de l'entreprise.

Boulangeot, toujours à l'écoute des nouveaux besoins techniques comme esthétiques, développe une offre qui puisse répondre à tous les types de demande. C'est une offre personnalisée avec la capacité de répondre là où d'autres choisissent la standardisation.

Aller toujours plus loin que ses concurrents est un challenge du quotidien dans un cadre de qualité produit et service constant. Par son offre qualitative, sans cesse renouvelée, Boulangeot souhaite devenir un acteur incontournable des formes cintrées.

Cette expertise de la fabrication de formes cintrées sera toujours associée à la qualité de vie (design, forme et décoration de l'habitat), mais aussi à l'évolution technologique (choix des matériaux, solidité, entretien, protection thermique comme phonique...).

Pourquoi une menuiserie en alu ?

Elle se colore à l'infini et s'adapte à tous les styles. C'est un matériau recyclable et surtout réutilisable à l'infini. Par ailleurs, les profils sont naturellement rigides et minces, ils laissent passer plus de lumière. Un nettoyage simple à l'eau et au savon suffit.

Nos menuiseries peuvent se marier avec tous les styles, du secteur tertiaire à l'habitat individuel.

➤ Avantage de nos profils :

Des parois supplémentaires qui permettent un meilleur équerrage et plus de rigidité.

➤ Avantage de la quincaillerie :

- Paumelles réglables verticalement et latéralement.
- Quincailleries spécifiques pour menuiseries cintrées avec possibilité d'oscillo-battant.
- Verrou pour semi-fixe en standard pour les 2 vantaux.

➤ Avantage du laquage :

- Nous vous proposons toutes les couleurs standards et spécifiques du marché (plus de 400 couleurs).
- Toutes nos menuiseries sont laquées suivant les directives « qualicoat et quali marine en fonction de vos demandes ».



Losange composé



Demi-lune fixe avec
petits bois incorporés



Houteau fixe



Porte technique
2 vantaux avec
imposte fixe



Fenêtre 2 vantaux
plein cintre



Porte résidentielle
avec panneaux





- La fenêtre et la porte-fenêtre 1 ou 2 vantaux plein cintre, cintre surbaissé ou anse de panier.
- Types d'ouvertures possibles avec crémone multipoints à la française ou oscillo-battant. En option, possibilité d'intégrer une crémone barillet avec fouillot de 28mm, avec double béquille (plaque de 24 mm).
- Ouvrant tirant droit ou gauche vers l'intérieur.
- Ouvrant multi-chambres reliées par barrettes polyamide, pour les fenêtres 2 vantaux la largeur visible du montant central est de 146 mm et pour les portes fenêtres de 156mm.
- Dormant de 55 mm et ouvrant multi-chambres de 59 mm à rupture de pont thermique.
- Paumelles à clamer noir ou blanc (réglables en porte-fenêtre), verrou sur semi-fixe. En option : paumelles couleur de la menuiserie.
- Etanchéité périphérique par 2 joints en EPDM noir.
- Poignée Secustik® carré de 7 mm ou poignée spécifique de la couleur de la menuiserie en option.
- Finition : par thermo laquage polyester suivant les directives « QUALICOAT », teintes RAL 15 couleurs en standard lisses ou structurées (en option plus de 400 couleurs standards et spécifiques). Bicolore en option.
- Assemblages mécaniques pour les dormants et les ouvrants avec soudure des angles (assemblages invisibles). Toutes les pièces d'assemblage sont en aluminium ou inox.
- Dormant périphérique ou en option seuil à rupture de pont thermique de 25 mm drainé.
- Drainage par trous oblongs dans la traverse basse-dormant et mise en place de busettes.
- Possibilité de rapporter : tapées pour la reprise du doublage, cornière d'habillage et couvre-joint de 35 mm.
- Vitrage : 4.16.4 isolation thermique renforcée avec gaz Argon + Warm Edge noir en standard. Tous types de vitrage de 8 à 32 mm (simple, double ou triple vitrage).
- Soubassement de 300 à 1050 mm en option.



Crochet de serrure

Option Poignée Bergen

Panneau : Féroé 2

Paumelle à clamer réglable
+ angle soudée

Seuil à rupture de pont thermique

- Porte 1 ou 2 vantaux plein cintre, cintre surbaissé.
- Porte pour habitation individuelle.
- Ouvrant tirant droit ou gauche, ouverture uniquement vers l'intérieur.
- Dormant de 55 mm et ouvrant de 59 mm.
- Ouvrant multi-chambres à rupture de pont thermique de grande rigidité.
- Serrures 5 points dont 2 crochets massifs (option cylindre de haute sécurité avec carte de propriété). Cylindre européen 50 x 30 avec 5 clefs.
- Paumelles réglables à clamer noir ou blanc, verrou sur semi-fixe.
- Etanchéité périphérique par 2 joints de frappe en EPDM noir.
- Poignée blanche ou noir avec plaque de 24 mm entre axe 92 mm.
- En option :
 - bâton de maréchal ou pavé de tirage
 - poignée spécifique de la couleur de la menuiserie
 - poignée design Bergen ou Athinaï.
 - paumelles couleur de la menuiserie.
- Finition : par thermo laquage polyester suivant les directives « QUALICOAT », teintes RAL 15 couleurs en standard lisses ou structurées. (en option plus de 400 couleurs standards et spécifiques). Bicolore en option.
- Assemblages mécaniques pour les dormants et les ouvrants avec soudure des angles (assemblages invisibles). Toutes les pièces d'assemblage sont en aluminium ou inox.
- Seuil à rupture de pont thermique de 25 mm drainé.
- Possibilité de rapporter : tapées pour la reprise du doublage, cornière d'habillage et couvre-joint de 35 mm.
- Remplissage : tous types de vitrages de 8 à 32 mm et de panneaux décoratifs (cf page 9 et 10).
- Soubassement de 300 à 1050 mm avec panneau lisse ou mouluré en option.

- Porte 1 ou 2 vantaux plein cintre, cintre surbaissé.
- Porte grand trafic et permettant des dimensions plus importantes.
- Ouvrant tirant droit ou gauche, vers l'intérieur ou l'extérieur.
- Dormant de 55 mm et ouvrant de 57 mm avec parois renforcées.
- Ouvrant multi-chambres à rupture de pont thermique de grande rigidité.
- Serrure 3 points dont 2 goudons avec tête de 24mm en inox (pour la forme plein cintre : galets de verrouillage supplémentaires). Cylindre européen 40 x 40 avec 4 clefs.
- Paumelles à points d'encrage 3D noir ou blanc, verrou sur semi-fixe.
- Etanchéité périphérique par 2 joints de frappe en EPDM noir.
- Béquille double avec plaques de 24 mm entre axe de 92 mm.
- Finition : par thermo laquage polyester suivant les directives « QUALICOAT », teintes RAL 15 couleurs en standard lisses ou structurées. (en option plus de 400 couleurs standards et spécifiques). Bicolore en option.
- Assemblages mécaniques pour les dormants et les ouvrants avec soudure des angles (assemblages invisibles). Toutes les pièces d'assemblage sont en aluminium ou inox.
- Seuil drainé de 20 mm.
- Possibilité de rapporter : tapées pour la reprise du doublage, cornière d'habillage et couvre-joint de 35 mm.
- Remplissage : tous types de vitrages de 8 à 32 mm et de panneaux décoratifs (cf p. 9 et 10).
- Soubassement de 300 à 1050 mm avec panneau lisse ou mouluré.
- En option :
 - Crémone pompier rotative
 - Seuil plat de 9mm
 - Gâche électrique
 - Anti panique 3 points (avec ou sans bloc de décondamnation extérieure)
 - Bâton de maréchal, pavé de tirage ...
 - Poignée spécifique de la couleur de la menuiserie
 - Poignée design Bergen ou Athinaï
 - Paumelles couleur de la menuiserie.



Serrure à goudons en inox avec galet dans le cintre



Paumelle à points d'encrage



Béquille avec plaque de 24mm



Panneau n°1
(sans insert)



Assemblage invisible
sur traverse basse

Panneaux de portes (vue extérieure)



Panneau avec insert inox
N2 6 C - Cabochons carrés



Panneau avec insert inox
N3 5C F3 03



Panneau avec insert inox
N9 1C



Panneau avec insert inox
N28_1C



Panneau avec insert inox
N30 6C - Cabochons rond



Panneau avec insert inox
N31 5 C



N33



Celtique 1 F CE 01
bleu



Java



Bering 3004



Corail passiflore



Corail 1 PL



Féroé 2 TFE 01



Iroise 1PB



Sarralhier 1PBPL



Baltique 1TBA 01



Egée 1TEG01



Egée 1PBL



Vendée A1 Volubilis



Vendée B1 plomb volute

Les poses les plus courantes :

- **En tunnel** : fixation à travers le dormant (sans pattes de fixation).
- **En applique** : avec ou sans isolation. Suivant l'isolation : tapée rapportée avec pattes de fixation en acier protégé avec clameaux.
- **En rénovation** :
 - Légère : supprimer les ouvrants et pose sur l'ancien dormant. Dormant avec couvre joint rapporté de 35 mm et habillage extérieur composé de cornière 30x30 3 côtés (montants + traverse haute) et bavette basse pour les fenêtres.
 - Lourde : dépose totale. Pose en feuillure : dormant avec couvre joint.

Remplissages et vitrages :

Nous répondons à toutes les exigences que ce soit thermique, solaire, phonique ou de sécurité en y associant tous types de double ou triple vitrage, ainsi que des panneaux de soubassement lisse ou mouluré, ou des panneaux décoratifs.

Options et accessoires possibles :

- Plat découpé largeur de 50 à 120 mm, épaisseur 1,5 mm
- Traverse ou Meneau
- Oscillo-battant
- Poignée Secustik® à clef
- Poignée (spécifique) et paumelles de la couleur de la menuiserie
- Crémone barillet multipoints avec cylindre européen pour les portes fenêtres
- Poignée design, bâton de maréchal, pavé de tirage
- Seuil à rupture de pont thermique de 25 mm drainé (pour la porte fenêtre)



Bâton de maréchal inox



Poignée design Bergen



Poignée design Athinaï



Béquille avec plaque de 24mm



Poignée fenêtre
couleur de la menuiserie



ALUMINIUM CINTRÉ

172, Grande Rue - 27360 Pont-Saint-Pierre
Tél : +33 (0)2 32 49 17 33 - Fax : +33 (0) 32 49 45 79
Mail : info@boulangeot.fr - www.boulangeot.fr