

CONSEILS D'ENTRETIEN

PORTES D'ENTRÉE & FENÊTRES

BOIS

*"Vous avez fait le choix
du BOIS chez MILLET
et nous vous en remercions"*




Pour ses gammes de portes d'entrée et fenêtres BOIS, le groupe MILLET a choisi des essences à forte densité car elles sont plus résistantes et ne requièrent pas de traitement.

Tous les produits de pré-finition que nous employons sont utilisés en phase aqueuse, donc sans solvant organique, ce qui facilite le recyclage des menuiseries en fin de vie.

Vous avez donc fait le choix de mettre en oeuvre une essence de bois naturellement durable et sans traitement IFH (Insecticide, Fongicide, Hydrofuge, nuisibles pour l'environnement).

FINITIONS & ENTRETIEN

1 Pour l'entretien courant, utilisez une éponge humide, rincez à l'eau claire et passez ensuite un chiffon sec (**ne jamais utiliser de nettoyeur haute pression.**) 

2 Dans les **deux mois** qui suivent la pose, TOUTES les menuiseries bois doivent IMPÉRATIVEMENT recevoir les couches de finitions finales. 

POUR TOUS LES PRODUITS LIVRÉS PAR MILLET

Nous vous recommandons de la lasure ou de la peinture microporeuse, compatibles avec l'égalisateur de teinte, la pré-peinture, la pré-lasure et notre pré-laquage en phase aqueuse.

Les peintures ou lasures microporeuses laissent respirer le bois tout en repoussant l'eau. Il existe aussi des lasures microporeuses intégrant un écran anti U.V. Votre produit conserve ainsi sa couleur d'origine.

Les saturateurs à base d'huile sont compatibles avec les produits livrés uniquement avec égalisateur de teinte. Ces produits doivent être appliqués tous les ans car ils se délavent rapidement mais ils restent la solution la plus écologique pour finir et protéger la menuiserie.

➔ **Pour l'ensemble des produits MILLET livrés avec égalisateur, nous vous conseillons au minimum 2 couches de finition.**

MILLET
FABRICANT DE PORTES ET FENÊTRES SUR MESURE

Comment procéder ?

- **Pour le dormant**, vous n'avez pas d'autre choix que d'effectuer ce travail verticalement. N'oubliez pas de protéger les gâches.
- **Pour l'ouvrant**, l'idéal est de travailler à plat et de préférence sur des tréteaux dans un endroit bien ventilé et peu poussiéreux.
- **Les joints de l'ouvrant** ne doivent pas être peints ou lasurés au risque d'altérer leurs caractéristiques mécaniques. Nous vous recommandons de les nettoyer régulièrement pour supprimer toutes poussières ou particules inhérentes.
- **Avant la première application**, vous devez égrener (poncer) plus ou moins la menuiserie avec du papier de verre fin (grain n° 100 ou 150) et ce, quelle que soit la lasure ou la peinture que vous utilisez. Veillez à respecter le fil du bois (le sens des veines). Puis dépoussiérez, appliquez la première couche, respectez le temps de séchage préconisé par votre fournisseur de lasure ou de peinture, refaites un égrenage très léger entre deux couches et dépoussiérez à nouveau avant la deuxième application.
- **L'égrenage** est un ponçage très léger qui consiste à enlever le film de lasure ou de peinture qui est altéré par le temps et craquelé par le soleil. Attention toutefois à ne pas poncer à blanc et faire apparaître le bois brut. Le bois doit rester égalisé en teinte.
- **Pour des peintures anciennes**, nous vous conseillons de décaper toute trace de peinture ou de vernis et de nettoyer avec de l'eau chaude associée à un produit de nettoyage, écologique de préférence, de rincer soigneusement à l'eau et enfin de laisser sécher une semaine avant la première couche.



POUR LA SERRURE

Un entretien annuel est fortement recommandé. Il vous suffit de mettre un peu d'huile sur les organes de fermeture ou de déclenchement (avec un pinceau, un chiffon ou une brosse). N'oubliez pas le barillet (vous pouvez utiliser la clef pour introduire l'huile dans celui-ci). De même, pensez à graisser ou huiler légèrement les organes de rotation (notamment les paumelles et les compas d'oscillo-battant).



CONSEIL ÉCOLOGIQUE

Ne jetez JAMAIS les produits décapants, d'entretien et de bricolage dans l'évier car vous risquez d'augmenter la pollution des eaux usées.
Portez plutôt les fonds de pots à la déchetterie, ils seront traités par une société spécialisée.

*N'oubliez pas que cet entretien ne vous prendra que peu de temps et assurera la pérennité de votre produit.
Merci de votre attention et bon vent durable.*

MILLET
FABRICANT DE PORTES ET FENÊTRES SUR MESURE