



# Gamme PVC

Votre industriel pour le neuf et la rénovation



Contactez les équiéiers

## Renseignements et devis

Neo 60  
Neo 70  
Neo 80  
Neo Slide

**BAYONNE**  
4 Rue Saint-Présère  
Zone Saint-Présère  
09 89 06 35 25

**LAURENNE**  
103 La Roche Bréas  
Zone Magas  
09 87 78 43 06

**SANT-GEORGE-DE-MARCHE**  
Allée de la Voie de Dax  
401 230 Saint-Georges-de-Marche  
09 88 27 20 48

# Neo 60

Rapport qualité/prix  
Durabilité  
Esthétique

# Neo 70\*\*

Luminosité  
Durabilité  
Contemporaine



## CARACTÉRISTIQUES

### Ouvrant :

60mm  
Ouvrant asymétrique :  
Masse centrale 112 mm pour les fenêtres  
Masse centrale 162mm pour les porte-fenêtres

### Dormant :

Monobloc de 100 à 170mm en construction neuve  
Dormant de 60 avec aile de recouvrement 30 à 70mm pour la rénovation

### Design :

Arrondi ou carré

### Vitrage de base :

4/16/4 LE : Uw = 1,7

### Gammiste :

Rehau

### Options :

Oscillo-Battant  
Poignée centrée  
Finition intérieure carrée : (parclose, poignée et couvre-joint si option poignée centrée)  
Ferrage symétrique  
Paumelle et corps à la teinte en 7016



1,4\*  
W/m².K



Elle se distingue par son installation simple dans toutes les configurations



## CARACTÉRISTIQUES

### Ouvrant :

70mm  
Ouvrant asymétrique :  
Masse centrale 112 mm pour les fenêtres  
Masse centrale 168mm pour les porte-fenêtres

### Dormant :

Monobloc de 100 à 160mm en construction neuve  
Dormant de 70 avec aile de recouvrement 40 ou 65mm pour la rénovation

### Design :

Carré

### Vitrage de base :

4/20/4 LE : Uw = 1,4

### Gammiste :

Aluplast

### Options :

Oscillo-Battant  
Poignée centrée  
Ferrage symétrique  
Paumelle et corps à la teinte en 7016



1,2\*  
W/m².K



Une esthétique contemporaine qui allie la facilité d'entretien et la performance énergétique



\* Performances obtenues avec vitrage 4/16/4 LEA + WE, pour les dimensions de référence et selon les règles de calculs fixés par le CSTB. Les performances varient en fonction des dimensions des menuiseries. Pour plus de précisions, veuillez nous contacter.

\* Performances obtenues avec le vitrage 4/16/4 PIA + WE, pour les dimensions de référence et selon les règles de calculs fixés par le CSTB. Les performances varient en fonction des dimensions des menuiseries. Pour plus de précisions, veuillez nous contacter. \*\* Gamme disponible à partir du second trimestre 2025.

# Neo 80

Formes douces  
Confort thermique  
Esthétique

# Neo Slide

Coulissante  
Design  
Confort thermique



## CARACTÉRISTIQUES

### Ouvrant :

77mm  
Ouvrant asymétrique :  
Masse centrale 116mm pour les fenêtres  
Masse centrale 164mm pour les portes fenêtres

### Dormant :

Monobloc de 100 à 180mm blanc et 7016 en construction neuve  
Dormant avec aile de recouvrement 30, 40, 60 ou 70mm pour la rénovation

### Design :

Arrondi ou carré  
Poignée centrée de base  
Plaxée soudure invisible

### Vitrage de base :

4/20/4 LEA + WE : Uw = 1,3

### Gammiste :

Rehau

### Options :

Oscillo-battant.  
Ferrage symétrique  
Finition intérieure carrée :  
(parclose, poignée et couvre-joint si option poignée centrée)  
Crémone à levier sur PF  
Paumelle et corps à la teinte en 7016



**0,9\***  
W/m<sup>2</sup>.K avec triple vitrage



AC1, AC2 et AC3 selon le type de vitrage



**Idéale pour les maisons à faible consommation d'énergie et les rénovations d'anciens bâtiments.**



## CARACTÉRISTIQUES

### Ouvrant :

52mm  
Masse centrale 35mm pour un clair de jour optimisé

### Dormant :

Monobloc de 100 à 165mm en construction neuve  
Dormant avec aile de recouvrement 40mm pour la rénovation

### Vitrage de base :

4/20/4 LEA : Uw = 1,5 avec bouclier thermique (1,6 sans)

### Design :

Arrondi

### Gammiste :

Socredis

### Options :

Seuil aluminium anodisé PMR hauteur 20mm  
Crémones 3 points ou 2 points selon hauteur de la menuiserie



**1,4\***  
W/m<sup>2</sup>.K



AC1, AC2 et AC3 selon le type de vitrage



**Clair de vitrage maximisé grâce à une masse centrale minimisée.**



# Vitrages

## VITRAGE THERMIQUE

Pour se protéger du froid

De base, nos fenêtres et baies vitrées coulissantes sont proposées avec double vitrage 4/16/4 ou 4/20/4 pour une bonne résistance thermique. En option, vous pouvez opter pour un vitrage à isolation renforcée avec Warm Edge.

## VITRAGE PHONIQUE

Pour se protéger du bruit

Pour les environnements bruyants, optez pour des vitrages phoniques renforcés : de 28 db à 37 db NP2/NV2, de 28 db à 39 db NT, de 28 db à 34 db NSL. Ils permettent d'atténuer fortement les nuisances sonores.

## LES PETITS BOIS

Les petits bois offrent un charme traditionnel et un aspect classique à vos fenêtres. Disponible dans différents coloris et en plusieurs largeurs de sections, ils s'adaptent à tous les styles architecturaux.

## VITRAGE FEUILLETÉ

Pour protéger sa sécurité

Enfin, vous pouvez choisir un vitrage sécuritaire. Ici 2 vitrages extérieurs sont collés entre eux par un film plastique. Il permet de retarder fortement toute tentative d'effraction. Avec un cambriolage toutes les 90 secondes en France, cette option devient essentielle.

## VITRAGE DISCRETION

Pour se mettre à l'abri des regards

Pour se protéger des regards indiscrets, nous vous proposons également plusieurs types de vitrages feuilletés. Ils occultent la vue tout en laissant passer la lumière.

## VITRAGE ECLAZ

Cette nouvelle génération de vitrage permet de profiter d'une température agréable en toute saison, avec une transmission lumineuse optimale, ce qui permet de faire des économies d'énergies. Ce vitrage vous garantira un confort thermique constant. Vous évitez la surchauffe estivale ainsi que les inconforts du froid hivernal.


## Volets roulants

3 systèmes possibles


somfy



Monobloc



Demi linteau




Roulant CRX

Manoeuvre : treuil, filaire et IO

## Poignées

Modèles arrondis



Blanc



Noir



Alu brossé

L'ensemble de nos poignées carrées et arrondies sont disponibles dans les 3 gammes.

Modèles carrés



Blanc



Noir



7016



Alu brossé


## Comparatif

Neo 60	Neo 70	Neo 80
<p>1 Dormant monobloc Doublage 100, 120, 140, 160</p> <p>2 Dormant tunnel et feuillure</p> <p>3 Dormant Réno aile 40 ou 60</p>	<p>1 Dormant monobloc Doublage 100, 120, 140, 160</p> <p>2 Dormant tunnel et feuillure</p> <p>3 Dormant Réno aile 40 ou 60</p>	<p>1 Dormant Monobloc Doublage 100, 120, 140, 160 &amp; 180 blanc et 7016</p> <p>2 Dormant tunnel et feuillure</p> <p>3 Dormant Réno 30, 40, 60, 70</p> <p>4 Dormant dépose totale 55 &amp; de 90 à 160</p>



Neobaie

La Peyrière  
12240 La Capelle-Bleys



[www.neobaie.com](http://www.neobaie.com)

**ZABAL**  
menuiseries

Contactez les équiéiers

**Renseignements et devis**

<b>BAYONNE</b> 4 Rue Saint-François Zone Centre-Fréderic 09 89 06 70 27	<b>ATHIS-DE-LA-PEYRIÈRE</b> 103 Les Jardins Bleus Zone M. Agier 09 87 76 63 06	<b>SAINTE-GEORGES-DE-MADONNE</b> Avenue 8 Août de Dix 431 213 Saint-Jacques-de-Madonne 09 86 57 20 48
--	---	--

